

Barevná multifunkční tiskárna formátu A4

MX-C428F

Barevná MFP se spolehlivostí a funkcionalitou pro potřeby vaší kanceláře.



- Podniková, barevná MFP formátu A4 určená pro pracovní skupiny, s rychlostí až 40 str./min., skutečným rozlišením barevného tisku 1200 x 1200 dpi a rychlými časy zahřívání
- Technologie rychlého skenování se k vašim digitálním systémům připojuje rychlostí skenování až 80 obr./min., plus volitelná funkce optického rozpoznávání znaků
- 7palcový, sklopný barevný LCD dotykový panel s režimem zjednodušeného uživatelského rozhraní a intuitivní obsluhou znamená, že i ty nejsložitější procesy jsou řešeny jednoduše
- Rozšířitelné vstupní možnosti vám umožňují tisk na nejrůznější typy papíru a navýšení kapacity papíru na 2850 listů
- Flexibilní práce s médii, mimo jiné, čtvrtkami, malými médii i obálkami, a to z hlavního zásobníku i jednopřechodového podavače
- Snadno instalovatelná volitelná sešívačka* umožňuje ručně sešít až 20 listů
- Nabízí snadný přístup k veřejným cloudovým službám, takže můžete pohodlně tisknout z cloudu nebo skenovat a nahrávat do cloudu
- Mobilní tisk ze zařízení se systémy iOS, Android a Windows Mobile a volitelný bezdrátový a přímý tisk pomocí NFC z chytrých telefonů a tabletů
- Přímý tisk souborů Microsoft Office a dalších typů dokumentů a obrázků z flash disků
- Funkce pro řízení spotřeby energie, jež snižují její spotřebu jak v aktivním režimu, tak v režimu spánku
- Bezpečnost citlivých dat je zajištěna ověřováním identity uživatelů, šifrováním, a filtrováním portů a připojení, jež omezují přístup
- Volitelný modul Trusted Platform Module zajišťuje funkcionalitu ověřování identity, kontrolu integrity systému a šifrování

*Vyžaduje samostatný zdroj napájení.

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	40
Rychlost ČB str./min. (A4)	40
Velikost papíru: max.-min.	A6 - A4
Hmotnost papíru (g/m ²)	60 - 218
Kapacita papíru: stand. (papírů)	650
Kapacita papíru: max. (papírů)	2850
Paměť všeobecná min/max (GB)	2
Pevný disk	OPT
Kapacita pevného disku (GB)	500 HDD / 128 ISD
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (kW)	0.538
Rozměry (mm)	479 x 533 x 621
Hmotnost (kg)	39

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
---	-----

FAX

Fax (Standard / Možnosti)	STD
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	< 3
Rychlost modemu (bps)	33,600 - 2,400
Rozlišení přenosu	From Standard to Ultra Fine
Velikost dokumentu (min.)	A6
Velikost dokumentu (max.)	A4
Paměť (MB)	18 (built-in)

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	VOL
Protokoly	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Režimy přístupu	režim Infrastructure, Wi-Fi Direct
Zabezpečení	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	7.2
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	6.5
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	6 ratios (2R / 4E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů	XTIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF, JPEG, prohlédávací PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	USB 2.0 (hostitel, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL stand./volit.	emulace PCL 5c / PCL 6, emulace PostScript® 3™
Dostupné fonty	94 fontů pro PCL, 163 pro emulaci PostScript® 3

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	50
Kapacita sešívání (listů) Max.	20

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	25000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	14200
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	14200
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	14200

